



STREAMLIGHT



WORLD CLASS TORCHES

BUILT TO WORLD CLASS STANDARDS. CARRIED BY WORLD CLASS PROFESSIONALS.

CONSTRUIDA DE ACUERDO CON ESTÁNDARES MUNDIALE. UTILIZADA POR PROFESIONALES DE PRIMERA CLASE.

FABRIQUÉES SUIVANT DES NORMES DE CATÉGORIE MONDIALE. ADOPTÉE PAR DES PROFESSIONNELS DE CLASSE MONDIALE.


GEFERTIGT NACH STANDARDS DER WELTKLASSE. BEI PROFIS VON WELTKLASSE IM EINSATZ.



STREAMLIGHT®

LINE QUALITÉ MONDIALE

WORLD CLASS
QUALITY



CALIDAD DE NIVEL MUNDIAL

QUALITÄT DER WELTKLASSE

BUILT TO WORLD CLASS STANDARDS. CARRIED BY WORLD CLASS PROFESSIONALS. These models are approved for hazardous locations, and offer extensive features, including extreme-brightness, long run times, and waterproof, virtually unbreakable polymer construction. Streamlight torches: worldclass quality, worldwide trust.

CONSTRUIDA DE ACUERDO CON ESTÁNDARES MUNDIALE. UTILIZADA POR PROFESIONALES DE PRIMERA CLASE. Estos modelos han sido aprobados para lugares peligrosos y cuentan con varias características, incluyendo brillo extremo, largo tiempo de funcionamiento y construcción de polímeros prácticamente indestructible y a prueba de agua. Linternas Streamlight: calidad de nivel mundial con confianza mundial.

FABRIQUÉES SUIVANT DES NORMES DE CATÉGORIE MONDIALE. ADOPTÉE PAR DES PROFESSIONNELS DE CLASSE MONDIALE. Ces modèles sont approuvés pour les endroits dangereux, et ils offrent de nombreuses caractéristiques, y compris une luminosité extrême, de longues durées de fonctionnement, et une construction polymère hydrofuge, essentiellement incassable. Les lampes torches Streamlight : une qualité mondiale, une confiance mondiale.

GEFERTIGT NACH STANDARDS DER WELTKLASSE. BEI PROFIS VON WELTKLASSE IM EINSATZ. Diese Modelle sind für Gefahrenzonen zugelassen und zeichnen sich durch umfangreiche Merkmale aus, darunter extreme Helligkeit, lange Lebensdauer sowie eine wasserdichte, praktisch unverwüsthliche Polymer-Konstruktion. Streamlight Taschenlampen: Qualität der Weltklasse, weltweites Vertrauen.



STYLUS® Model #65082



II 1G Ex ia IIB T2 Ga
FTZÜ II ATEX 0057X

ZONE 0

- Case available in black
 - High-intensity LED lasts 100,000 hrs.
 - LED available in white (11 lumens)
 - Powered by 3 "AAAA" alkaline batteries
 - Runs up to 24 continuous hrs.
 - Momentary blink and constant "on" modes
 - Serialized for easy identification
 - Pocket clip for easy access
 - 15.17cm / 31.19g
- Disponible en negro
 - La bombilla LED de alta intensidad dura 100.000 horas
 - LED disponible en blanco (10 lúmenes)
 - Lleva 3 baterías alcalinas "AAAA"
 - Funciona hasta un máximo de 60 horas continuas
 - Funcionamiento intermitente o encendido continuo
 - Incluye número de serie para la rápida identificación
 - Broche de bolsillo para fácil acceso
 - 15,17 cm / 31,19 g
- Boîtier offert en noir
 - La DEL d'intensité élevée dure 100 000 heures.
 - DEL offerte en blanc (10 lumens)
 - Alimentée par 3 piles alcalines « AAAA »
 - Durée de fonctionnement allant jusqu'à 60 heures continues
 - Modes de clignotement momentané et d'allumage continu
 - Comporte un numéro de série facilitant l'identification
 - Pince pour la poche pour faciliter l'accès
 - 15,17 cm / 31,19 g
- Gehäuse erhältlich in schwarz
 - Hochintensive LED 100.000 Stunden lang haltbar
 - LED erhältlich in weiß (10 Lumen)
 - Betrieben über 3 AAAA-Alkalibatterien
 - Kontinuierliche Laufzeit bis zu 60 Stunden
 - Momentaner Blinkbetrieb und Dauerbetrieb
 - mit Seriennummer zur eindeutigen Identifizierung
 - Taschenklammer für leichten Zugriff
 - 15,17 cm/31,19 g

STYLUS REACH® Model #65682



II 1G Ex ia IIB T2 Ga
FTZÜ II ATEX 0057X

ZONE 0

- Includes flexible 18 cm extension cable that allows for 36 cm of "reach"
 - Case available in black
 - High-intensity LED lasts 100,000 hrs.
 - LED available in white (11 lumens)
 - 86cm extended; 18cm folded / 48g
- Incluye cable prolongador flexible de 18 cm permitiendo un alcance de 36 cm
 - Disponible en negro
 - Bombilla LED de alta intensidad con duración de 100.000 horas
 - LED disponible en blanco (11 lúmenes)
 - 86 cm prolongada; 18 cm plegada/ 48,2 g
- Compré un câble de rallonge flexible de 18 cm qui procure 36 cm de « portée »
 - Boîtier offert en noir
 - La DEL d'intensité élevée dure 100 000 heures.
 - DEL offerte en blanc (11 lumens)
 - 86 cm déployée ; 18 cm repliée / 48,2 g
- Inklusive flexibles 18 cm-Verlängerungskabel für eine Reichweite von 36 cm
 - Gehäuse erhältlich in schwarz
 - Hochintensive LED ist 100.000 Stunden lang haltbar
 - LED erhältlich in weiß (11 Lumen)
 - 86 cm aufgeklappt; 18 cm zusammengeklappt/48,2 g





II 2G Ex e ib IIB T5
SEV 07 ATEX 0120

ZONE 1

2AA PROPOLYMER®

Model #67554

- Powered by 2 "AA" alkaline batteries
 - Xenon gas-filled bi-pin bulb, many times brighter than conventional flashlights
 - Up to 4,000 candela (Peak Beam Intensity); 10 lumens
 - Runs up to 4.5 continuous hrs.
 - Waterproof/IP57
 - Features a wrist lanyard connection and pocket clip
 - 16.0cm / 100g
- Lleva 2 baterías "AA" alcalinas
 - Lámpara de xenón con biclávija, mucho más luminosa que las linternas comunes
 - Hasta 4,000 candelas (intensidad máxima del haz); 10 lúmenes
 - Funciona hasta un máximo de 4.5 horas continuas
 - A prueba de agua/IP57
 - Incluye cordón para la muñeca y broche para el bolsillo
 - 16,0 cm / 100 g
- Alimentée par 2 piles alcalines « AA »
 - Ampoule au gas xénon à deux broches, de nombreuses fois plus lumineuse que les lampes de poche traditionnelles
 - Jusqu'à 4 000 candelas (intensité maximale du faisceau); 10 lumens
 - Durée de fonctionnement allant jusqu'à 4.5 heures continues
 - Hydrofuge/IP57
 - Comporte une connexion à lanière pour le poignet et pince pour la poche
 - 16,0 cm / 100 g
- Betrieben über 2 AA-Alkalibatterien
 - Mit Xenongas gefüllte, zweipolige Glühlampe, um vieles heller als herkömmliche Taschenlampen
 - Bis zu 4.000 Candela (maximale Strahlintensität); 10 Lumen
 - Kontinuierliche Laufzeit bis zu 4.5 Stunden
 - Wasserdicht/IP57
 - mit Öse für einen Handgelenkriemen und Fedecclip
 - 16,0 cm / 100 g




II 3G Ex ic IIC T5
FTZU 09 ATEX 0265X

2AA PROPOLYMER® LED

Model #67555

- Powered by 2 "AA" alkaline batteries
 - .5w super-bright, high-flux 30,000-hour life LED
 - 20 Lumens
 - Runs up to 20 continuous hrs.
 - Waterproof/IP57
 - Features a wrist lanyard connection and pocket clip
 - 16.0cm / 100g
- Lleva 2 baterías "AA" alcalinas
 - LED de flujo alto súper-brillante, de 0,5 vatios, vida útil 30.000 horas.
 - 20 lúmenes
 - Funciona hasta un máximo de 20 horas continuas
 - A prueba de agua/IP57
 - Incluye cordón para la muñeca y broche para el bolsillo
 - 16,0 cm / 100 g
- Alimentée par 2 piles alcalines « AA »
 - DEL de 0,5 W super-brillante de haut flux, durée d'utilisation 30 000 h
 - 20 lumens
 - Durée de fonctionnement allant jusqu'à 20 heures en continue
 - Hydrofuge/IP57
 - Comporte une connexion à lanière pour le poignet et pince pour la poche
 - 16,0 cm / 100 g
- Betrieben über 2 AA-Alkalibatterien
 - Superhelle High-Flux-LED mit 30.000 Stunden Lebensdauer und 0,5 Watt Leistungsaufnahme
 - 20 Lumen
 - Kontinuierliche Laufzeit bis zu 20 Stunden
 - Wasserdicht/IP57
 - Öse für einen Handgelenkriemen und federbelastete Klammer
 - 16,0 cm / 100 g



 II 2GD EEx ib e IIB T4
SNCH 04 ATEX 3640X IP65
T70°C

ZONE 1

3C PROPOLYMER®

Model #33554


- Powered by 3 "C" alkaline batteries
- 3.7 volt, 785 mA xenon gas-filled module
- Up to 16,000 candela (Peak Beam Intensity); 50 lumens
- Runs up to 5.5 continuous hrs.
- 21.72cm / 382.73g
- Waterproof/Dustproof IP65
- Wrist lanyard connection and a spring-loaded clip

- Lleva 3 baterías "C" alcalinas
- Módulo de gas xenón de 3,7 voltios, 785 mA
- Hasta 16.000 candelas (intensidad máxima del haz); 50 lúmenes
- Funciona hasta un máximo de 5,5 horas continuas
- 21,72 cm / 382,73 g
- A prueba de agua/A prueba de polvo IP65
- Incluye cordón para la muñeca y broche con resorte

- Alimentée par 3 piles alcalines « C »
- Module au gaz xénon de 3,7 volts, 785 mA
- Jusqu'à 16 000 candelas (intensité maximale du faisceau); 50 lumens
- Durée de fonctionnement allant jusqu'à 5,5 heures continues
- 21,72 cm / 382,73 g
- Hydrofuge/Étanche à la poussière IP65
- Connexion à lanière pour le poignet et pince à ressort

- Betrieben über 3 C-Alkalibatterien
- Ausgestattet mit einem mit Xenongas gefüllten 3,7 Volt-, 785 mA-Modul
- Bis zu 16.000 Candela (maximale Strahlintensität); 50 Lumen
- Kontinuierliche Laufzeit bis zu 5,5 Stunden
- 21,72cm/382,73 g
- Wasserfest/Staubdicht IP65
- Mit Öse für Handgelenkriemen und Federclip



 II 2GD EEx ib e IIB T4
SNCH 04 ATEX 3640X IP65
T70°C

ZONE 1

3C PROPOLYMER® LED

Model #33504

- Powered by 3 "C" alkaline batteries
- 10 ultra-bright 100,000-hour life LEDs
- 54 lumens with 10 white LEDs
- Runs up to 336 hrs.
- 21.7cm / 382.73g
- Waterproof/Dustproof IP65
- Wrist lanyard connection and a spring-loaded clip

- Lleva 3 baterías "C" alcalinas
- 10 bombillas LED ultra brillosas con 100.000 horas de duración
- 54 lúmenes con 10 bombillas LED blancas
- Funciona hasta un máximo de 336 horas
- 21,7 cm / 382,73 g
- A prueba de agua/A prueba de polvo IP65
- Incluye cordón para la muñeca y broche con resorte

- Alimentée par 3 piles alcalines « C »
- 10 DEL ultra-lumineuses de 100 000 heures
- Habituellement 54 Lumen avec 10 DEL blanches
- Durée de fonctionnement allant jusqu'à 336 heures
- 21,7 cm / 382,73 g
- Hydrofuge/Étanche à la poussière IP65
- Connexion à lanière pour le poignet et pince à ressort

- Betrieben über 3 C-Alkalibatterien
- 10 ultrahelle, bis zu 100.000 Stunden haltbare LEDs
- In der Regel 54 Lumen bei 10 weißen LEDs
- Laufzeit bis zu 336 Stunden
- 21,7cm/382,73g
- Wasserdicht/Staubdicht IP65
- Mit Öse für Handgelenkriemen und Federclip



II 1G EEx ia IIC T4
DEMKO 04 ATEX 0406954

ZONE 0

3N PROPOLYMER® LED

Model #62504

- Powered by 3 "N" alkaline batteries
- 3 ultra-bright white, 100,000-hour life LEDs provide up to 30 lumens
- Impact-resistant polymer
- Up to 120 hrs. continuous run time
- Momentary blink or constant-on tail switch
- 13.33cm / 59.54g

- Lleva 3 pilas "N" alcalinas
- 3 bombillas blancas LED ultra luminosas que proporcionan un máximo de 30 lúmenes
- Polímero resistente a los impactos
- Máximo de 120 horas de funcionamiento continuo
- Interruptor trasero para funcionamiento constante o intermitente
- 13,3 cm / 59,54 g

- Alimentée par 3 piles alcalines « N »
- 3 DEL blanches ultra-lumineuses, d'une durée de 100 000 heures, qui procurent jusqu'à 30 lumens
- Polymère résistant aux chocs
- Durée de fonctionnement continu allant jusqu'à 120 heures
- Commutateur arrière clignotement momentané ou allumage constant
- 13,33 cm / 59,54 g

- Betrieben über 3 N-Alkalibatterien
- 3 ultrahelle, weiße LEDs mit 100.000 Stunden Lebensdauer liefern bis zu 30 Lumen
- Stossfestes Polymer
- Kontinuierliche Laufzeit bis zu 120 Stunden
- Endschalter für momentanen Blinkbetrieb oder Dauerbetrieb
- 13,33cm / 59,54 g





II 1G Ex ia IIC T3 Ga
FTZÜ 11 ATEX 0052X

ZONE 0



3AA HAZ-LO[®] LED HEADLAMP

Model #61250

- Powered by 3 "AA" alkaline batteries
- C4[®] LED, 50,000 hr. lifetime
- 120 lumens
- Impact resistant housing
- Includes elastic head strap and rubber hard hat strap
- Up to 11 hours of runtime, declining output to 25% intensity
- 202g (with batteries and head strap)

- Lleva 3 pilas "AA" alcalinas
- LED C4[®], 50.000 h de vida útil
- 120 lúmenes
- Caja resistente a impactos
- Incluye banda elástica para la cabeza y correa de caucho para el casco
- Funciona hasta un máximo de 11 horas, con iluminación declinando al 25%
- 202g (con pilas y cinta para la cabeza)

- Alimentée par 3 piles alcalines « AA »
- DEL C4[®] de 50 000 h de durée d'utilisation
- 120 lumens
- Boîtier résistant aux chocs
- Comprend un serre-tête élastique et une sangle en caoutchouc pour casque de protection
- Durée de fonctionnement allant jusqu'à 11 heures, éclairage déclinant à une intensité de 25 %
- 202g (avec piles et serre-tête)

- Betrieben über 3 "AA" Alkalibatterien
- C4[®]-LED, 50.000 Stunden Lebensdauer
- 120 Lumen
- Schlagfestes Gehäuse
- Mit elastischem Kopfband und Gummi-Schutzhelmband
- Bis zu 11 Stunden Betriebszeit, Ausgangsreduzierung auf 25% Lichtstärke
- 202 (mit Batterien und Stirnbefestigungsband)



II 1G Ex ia IIC T4 Ga
DEMKO 13 ATEX
1214468X
T74°C

ZONE 0

3AA PROPOLYMER[®] HAZ-LO[®]

- Model #68720** Yellow (blister)
Jaune (ampoule)
Amarillo (embalaje de ampolla)
Gelb (blisterverpackung)
- Model #68721** Black (blister)
Noir (ampoule)
Negro (embalaje de ampolla)
Schwarz (blisterverpackung)
- Model #68722** Orange (blister)
Orange (ampoule)
Naranja (embalaje de ampolla)
Orange (blisterverpackung)
- Model #68723** Yellow (box)
Jaune (la boîte)
Amarillo (caja)
Gelb (schachtel)
- Model #68724** Black (box)
Noir (la boîte)
Negro (caja)
Schwarz (schachtel)

- Powered by 3 "AA" alkaline batteries
- C4[®] LED, 50,000 hr. lifetime
- 120 lumens
- Runs up to 6.5 hrs.
- 17.78cm / 213g
- IP67 rated for dust-tight and waterproof to 1 meter for 30 minutes; IPX4 for water spray

- Lleva 3 pilas "AA" alcalinas
- LED C4[®], 50.000 h de vida útil/horas de duración
- 120 lúmenes
- Funciona hasta un máximo de 6.5 horas
- 17,78 cm / 213 g
- Diseño en conformidad con IP67, resguardado del polvo e impermeable hasta 1 metro durante 30 minutos; IPX4 para rociado con agua

- Alimentée par 3 piles alcalines « AA »
- DEL C4[®] de 50 000 h de durée d'utilisation
- 120 lumens
- Durée de fonctionnement allant jusqu'à 6.5 heures
- 17,78 cm / 213 g
- Classée IP67 pour l'étanchéité à la poussière et à l'eau jusqu'à 1 mètre pendant 30 minutes ; IPX4 pour les pulvérisations d'eau

- Betrieben über 3 AA-Alkalibatterien
- C4[®]-LED, 50.000 Stunden Lebensdauer
- 120 Lumen
- Laufzeit bis zu 6.5 Stunden
- 17,78 cm / 213 g
- IP67-geprüfte Bauweise - staubdicht und 30 Minuten lang bis 1 Meter wasserdicht; IPX4 für Spitzwasser



II 1G Ex ia IIC T4 Ga
II 1D Ex ia IIC T99C Da
FTZÜ 12 ATEX 0183X

ZONE 0

3C PROPOLYMER[®] HAZ-LO[®]

- Model #33820** Yellow (blister)
Jaune (ampoule)
Amarillo (embalaje de ampolla)
Gelb (blisterverpackung)
- Model #33822** Orange (blister)
Orange (ampoule)
Naranja (embalaje de ampolla)
Orange (blisterverpackung)

- High-performance, anti-static, thermoplastic material resistant to chemicals and solvents
- "Captured locking" set screw will not back out - prevents FOD (Foreign Object Debris)
- Safety measure: Set screw helps to avoid batteries being changed out, or the housing inadvertently being opened in a hazardous environment
- Powered by 3 "C" alkaline batteries (sold separately)
- C4[®] LED technology - impervious to shock with a 50,000 hour lifetime - provides 150 lumens; runs 18 hours
- O-ring sealed, dust-proof, water-tight enclosure
- IP67 rated for dust-tight and waterproof to 1 meter for 30 minutes; IPX4 for water spray
- 3 meter impact resistance tested
- 23.62 cm / 394 grams with batteries (batteries sold separately)

- Material termoplástico, antiestática de alto rendimiento resistente a productos químicos y solventes
- El tornillo de ajuste de "bloqueo cautivo" que no retrocede evita los residuos de objetos extraños
- Medida de seguridad: El tornillo de ajuste contribuye a evitar el cambio de pilas o la apertura inadvertida del alojamiento en un entorno peligroso
- Funciona con tres pilas alcalinas "C" (se venden por separado)
- Tecnología LED C4[®], resistente a los choques con una vida útil de 50.000 horas: proporciona 150 lúmenes; funciona durante 18 horas
- Sellado con junta tórica, cierre estanco, resguardado del polvo
- Diseño en conformidad con IP67, resguardado del polvo e impermeable hasta 1 metro durante 30 minutos; IPX4 para rociado con agua
- Resistencia a impactos de 3 metros comprobada
- 23,62cm / 394g con pilas (las pilas se venden por separado)



Model #68086



Model #68089



II 2GD EEx ib e IIB T4
SNCH 04 ATEX 3639 IP65
T74°C

ZONE 1



II 2GD EEx ib e IIB T4
SNCH 04 ATEX 3639 IP65
T74°C

ZONE 1

- Matériau thermoplastique et antistatique, offrant de hautes performances et résistant aux substances chimiques et aux solvants
- La vis de pression « captive » ne sort pas de son logement, évitant l'introduction de corps étrangers
- Mesure de sécurité : La vis de pression évite que les piles soient retirées ou que le boîtier soit ouvert par inadvertance dans un environnement dangereux
- Alimentée par 3 piles alcalines « C » (vendues séparément)
- La technologie DEL C4®, à l'épreuve des chocs et assurant une durée d'utilisation de 50 000 heures, fournit 150 lumens et 18 heures d'autonomie
- Boîtier scellé par joint torique, étanche et à l'épreuve de la poussière
- Classée IP67 pour l'étanchéité à la poussière et à l'eau jusqu'à 1 mètre pendant 30 minutes ; IPX4 pour les pulvérisations d'eau
- Résistance aux chocs testée à 3 mètres
- 23,62 cm / 394 g avec piles (piles vendues séparément)

- Antistatischer, chemikalien- und lösungsmittelbeständiger Hochleistungs-Kunststoff
- „Gekapselte Feststellschraube“ kann nicht herausfallen – verhindert FOD (Foreign Object Debris, fallen gelassene Fremdkörper)
- Sicherheitsmaßnahme: Feststellschraube hilft zu verhindern, dass die Batterien in Gefahrumgebungen gewechselt werden oder das Gehäuse in Gefahrumgebungen geöffnet wird
- Stromversorgung: 3 „C“ Alkaline Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
- C4®-LED-Technologie – stoßunempfindlich und mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden - liefert 150 Lumen; Brenndauer 18 Stunden
- Staub- und wasserdichtes Gehäuse mit O-Ring-Dichtung
- IP67-geprüfte Bauweise - staubdicht und 30 Minuten lang bis 1 Meter wasserdicht; IPX4 für Spitzwasser
- Bruchfestigkeit aus 3 Metern Fallhöhe getestet
- 23,62 cm / 394 Gramm mit Batterien (Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten)

4AA PROPOLYMER®

Model #68554

- Powered by 4 "AA" alkaline batteries
- Features a 4.8 volt xenon gas-filled module
- Anti-static, impact-resistant case
- Up to 11,000 candela (Peak Beam Intensity) with xenon module (34 lumens)
- Runs up to 4 continuous hrs.
- 16.51cm / 178.6g
- Waterproof/Dustproof IP65
- Features a wrist lanyard connection
- Lleva 4 baterías "AA" alcalinas
- Cuenta con un módulo de gas xenón de 4,8 voltios
- Caja anti-estática resistente a los golpes
- Hasta 11.000 candelas (intensidad máxima del haz); con el módulo de xenón (34 lúmenes)
- Funciona hasta un máximo de 4 horas continuas
- 16,51 cm / 178,6 g
- A prueba de agua/A prueba de polvo IP65
- Incluye cordón para la muñeca

- Alimentée par 4 piles alcalines « AA »
- Comporte un module au gaz xénon de 4,8 volts
- Boîtier antistatique résistant aux chocs
- Jusqu'à 11 000 candelas (intensité maximale du faisceau) avec module xénon (34 lumens)
- Durée de fonctionnement allant jusqu'à 4 heures continues
- 16,51 cm / 178,6 g
- Hydrofuge/Étanche à la poussière IP65
- Comporte une connexion à lanière pour le poignet

- Betrieben über 4 AA-Alkalibatterien
- Ausgestattet mit einem mit Xenongas gefüllten 4,8 Volt-Modul
- Antistatisches, stofffestes Gehäuse
- Bis zu 11.000 Candela (maximale Strahlintensität) mit Xenonmodul (34 Lumen)
- Kontinuierliche Laufzeit bis zu 4 Stunden
- 16,51 cm/178,6 g
- Wasserfest/Staubdicht IP65
- Ausgestattet mit einer Öse für einen Handgelenkriemen

4AA PROPOLYMER®LED

Model #68504

- Powered by 4 "AA" alkaline batteries
- 7 ultra-bright 100,000-hour life LEDs
- 67 lumens with 7 white LEDs
- Runs up to 155 hrs.
- 16.51cm / 178.6g
- Waterproof/Dustproof IP65
- Features a wrist lanyard connection
- Lleva 4 pilas "AA" alcalinas
- 7 bombillas LED ultra brillosas con más de 100.000 horas de duración
- 67 lúmenes con 7 bombillas blancas LED
- Funciona hasta un máximo de 155 horas
- 16,51 cm / 178,6 g
- A prueba de agua/A prueba de polvo IP65
- Incluye cordón para la muñeca

- Alimentée par 4 piles alcalines « AA »
- 7 DEL ultra-lumineuses de 100 000 heures
- Habituellement 67 lumens avec 7 DEL blanches
- Durée de fonctionnement allant jusqu'à 155 heures
- 16,51 cm / 178,6 g
- Hydrofuge/Étanche à la poussière IP65
- Comporte une connexion à lanière pour le poignet

- Betrieben über 4 AA-Alkalibatterien
- 7 ultrahelle, 100.000 Stunden lang haltbare LEDs
- 67 Lumen bei 7 weißen LEDs
- Laufzeit bis zu 155 Stunden
- 16,51cm/178,6 g
- Wasserfest/Staubdicht IP65
- Ausgestattet mit einer Öse für einen Handgelenkriemen



Single Filament
FTZU 09 ATEX 0139X
II 3G Ex n AL IIC T4
II 3D Ex tD A22 IP66 T53°C



Dual Filament
FTZU 09 ATEX 0139X
II 3G Ex n AL IIC T2
II 3D Ex tD A22 IP66 T62°C

VULCAN®

- High-intensity xenon bi-pin bulb: 3 watt spot; xenon dual filament 8 watt safety bulb delivers instant backup beam
- 3 watt spot provides up to 31,000 candela (Peak Beam Intensity) (50 lumens); dual filament 8 watt spot has up to 70,000 candela (Peak Beam Intensity) each (157 lumens)
- Up to 13 hrs. continuous run time per charge with single xenon, 3.25 hrs. with dual filament
- Zero-maintenance 4.5 amp-hour sealed lead acid battery is rechargeable up to 500 times
- Serialized for positive identification
- High-impact thermoplastic housing with rubberized cushioned grip handle
- Waterproof/Dustproof IP66
- 19.05cm (L) x 12.7cm (W) x 16.51cm (H) / 10g

- Lámpara de xenón con biclavija de alta intensidad: foco de 3 vatios; lámpara de 8 watts con filamento doble de xenón emite haz de reserva instantáneo
- El foco de 3 vatios proporciona una máxima emisión de 31.000 candelas (Intensidad máxima del haz) (50 Lúmenes); las bombillas de 8 vatios con filamento doble proporcionan una máxima emisión de 70.000 candelas (Intensidad máxima del haz) (157 Lúmenes)
- Máximo de 13 horas de funcionamiento continuo cada vez que se recarga – 3 vatios Máximo de 3,25 horas de funcionamiento continuo cada vez que se recarga – 8 vatios
- La pila sellada de plomo con potencia de 4,5 amperios por hora se puede recargar hasta 500 veces y no necesita mantenimiento
- Incluye número de serie para la identificación certera
- Caja termoplástica de de alto impacto con agarradera recubierta de goma
- A prueba de agua/A prueba de polvo IP66
- 19,05 cm (L) x 12,7 cm (A) x 16,51 cm (H) / 1,5 kg
- Ampoule xénon à deux broches d'intensité élevée : projecteur de 3 watts ; l'ampoule de sûreté xénon 8 watts à deux filaments procure un faisceau de réserve instantané
- Le projecteur de 3 watts procure jusqu'à 31 000 candelas (intensité en faisceau de pointe) (50 lumens de l'ampoule) ; le projecteur de 8 watts à deux filaments comporte jusqu'à 70 000 candelas (intensité en faisceau de pointe) (157 lumens de l'ampoule)
- Durée de fonctionnement continu allant jusqu'à 13 heures par charge – 3 WS Durée de fonctionnement continu allant jusqu'à 3,25 heures par charge – 8WS
- Accumulateur au plomb 4,5 A-h sans entretien scellé, pouvant être rechargé jusqu'à 500 fois
- Comporte un numéro de série permettant une identification certaine
- Boîtier thermoplastique à grande résistance aux chocs avec poignée caoutchoutée à prise rembourrée
- Hydrofuge/Étanche à la poussière IP66
- 19,05 cm (lo) x 12,7 cm (la) x 16,51 cm (h) / 1,5 kg
- Hochintensive, bipolare Xenonlampe: 3 Watt-Spotlicht; 8 Watt-Xenon-Doppelglühfaden-Sicherheitslampe gibt unverzüglich einen Ersatzstrahl ab
- 3 Watt-Spotlicht liefert eine Spitzenleuchtkraft von bis zu 31.000 Candala (höchste Lichtstärke) (Lumen: 50); 8 Watt- Spotlicht des Doppelglühfaden weist je eine Spitzenleuchtkraft von 70.000 Candala (höchste Lichtstärke) auf (Lumen: 157)
- Kontinuierliche Laufzeit bis zu 13 Stunden pro Ladung – 3 WS Kontinuierliche Laufzeit bis zu 3,25 Stunden pro Ladung – 8 WS
- Wartungsloser, versiegelter 4,5 Ah-Blei-Akku ist 500 Mal wiederaufladbar
- mit Seriennummer zur eindeutigen Identifizierung
- Stossfestes ABS-Thermoplastik-Gehäuse mit rutschfestem, gummiertem Griff
- Wasserfest/Staubdicht IP66
- 19,05 cm (L) x 12,7 cm (B) x 16,51 cm (H)/1,5 kg



FTZÚ 09 ATEX 0139X
II 3G Ex n AL IIC T4
II 3D Ex tD A22 IP66 T53' C

FIRE VULCAN®

- High-intensity halogen bi-pin bulb and two ultra-bright blue LEDs
- Strobe and Steady Modes
- Up to 31,000 candela (Peak Beam Intensity) with xenon bulb; 50 lumens
- Run times up to 13 hrs. with steady xenon; 9 hrs. with steady xenon & LEDs; up to 17 hrs. with blinking xenon and LEDs; up to 60 hours with blinking LEDs only
- 6V 4.5 amp-hour rechargeable battery can be recharged up to 500 times
- 19.05cm (L) x 12.7cm (W) x 16.51cm (H) / 1.5kg
- Quick-release strap
- Waterproof/Dustproof IP66
- Serialized for positive identification

- Lámpara xenón con biclavija de alta intensidad y dos bombillas azules ultra brillosas
- Funcionamiento continuo y estroboscópico
- Máxima emisión de 31.000 candelas (Intensidad máxima del haz) de xenón; 50 lúmenes
- Funciona un máximo de 13 horas con xenón; 9 horas con xenón y LED; máximo de 17 horas con tanto xenón como LED en intermitente; máximo de 60 horas con únicamente LED en intermitente
- La pila de 6 voltios y 4,5 amperios por hora se puede recargar un máximo de 500 veces
- 19,05 cm (L) x 12,7 cm (A) x 16,51 cm (H) / 1,5 kg
- Cinta que se puede desabrochar fácilmente
- A prueba de agua/A prueba de polvo IP66
- Incluye número de serie para la identificación certera

- Ampoule xénon à deux broches d'intensité élevée et deux DEL bleues ultra-lumineuses
- Mode clignotant et d'allumage continu
- Jusqu'à 31 000 candelas (intensité en faisceau de pointe) avec ampoule xénon; 50 Lúmenes
- Durées de fonctionnement allant jusqu'à 13 heures avec xénon; et 9 heures avec xénon et DEL; clignotantes; jusqu'à 17 heures avec xénon continue et DEL clignotantes; jusqu'à 60 heures avec DEL clignotantes seulement
- Pile rechargeable 6V de 4,5 A-h pouvant être rechargée jusqu'à 500 fois
- 19,05 cm (lo) x 12,7 cm (la) x 16,51 cm (h) / 1,5 kg
- Courroie à dégageage rapide
- Hydrofuge/Étanche à la poussière IP66
- Comporte un numéro de série per mettant une identification certaine

- Hochintensive bipolare Xenonlampe und zwei ultrahelle blaue LEDs
- Momentan- und Dauerbetrieb
- Spitzenleuchtkraft bis zu 31.000 Candala (höchste Lichtstärke) mit Xenonlampe; 50 Lumen
- Bis zu 13 Stunden laufzeit bei permanent ange-schalleter xenon lampe - 9 Stunden bei xenonlampe und LED's - 17 Stunden laufzeit bei blinkenden LED's und blinkender - 60 Stunden nur blinkende LED's
- Wiederaufladbare 6 V-, 4,5 Ah-Batterie kann bis zu 500 Mal wieder aufgeladen werden
- 19,05 cm (L) x 12,7 cm (B) x 16,51 cm (H)/1,5 kg
- Riemen mit Sicherheitstrennvorrichtung
- Wasserfest/Staubdicht IP66
- mit Seriennummer zur eindeutigen Identifizierung





FTZÚ 08 ATEX 0139X
II 3G Ex n AL IIC T5
II 3D Ex tD A22 IP66 T65°C

FIRE VULCAN® LED

- C4® LED, 50,000 hr. lifetime
- Two ultra-bright blue LED taillights
- Strobe and Steady Modes
- Up to 80,000 candela (Peak Beam Intensity); 145 lumens
- Run times up to 3 hrs. with steady high LED and taillights; low up to 7 hours
- Two lightweight lithium ion nanotechnology cells; recharges in 5 hrs.
- 8 Programmable functions
- Easy to operate toggle switch
- Quick-release strap
- Waterproof/Dustproof IP66
- Fits existing Streamlight Vulcan chargers
- Serialized for positive identification
- 19.05cm (L) x 12.7cm (W) x 16.51cm (H) / 839g

- LED C4®, 50.000 h de vida útil
- Dos LED de color azul ultrabrillante
- Modos estroboscópico y fijo.
- Hasta 80.000 candelas (Intensidad máxima del haz); 145 lúmenes
- Tiempo de funcionamiento de hasta 3 horas. con luces traseras y LED de alta potencia fijos steady; baja: hasta 7 horas
- Dos pilas de botón ligeras de nanotecnología de ión-litio; se recarga en 5 horas
- 8 funciones programables
- Interruptor basculante que facilita el funcionamiento
- Correa de desenganche rápido.
- Impermeable/Hermético al polvo IP66
- Se adapta a los cargadores Vulcan de Streamlight existentes
- Serializado para identificación positiva
- 19,05 cm (L) x 12,7cm (A) x 16,51 cm (A) / 839g

- DEL C4® de 50 000 h de durée d'utilisation
- Deux DEL bleues ultra-brillantes
- Modes stroboscope et continu
- Jusqu'à 80 000 candelas (intensité maximale du faisceau); 145 Lúmenes
- Jusqu'à 3 h d'autonomie avec DEL en mode haut continu et lampes arrière ; bas : jusqu'à 7 h
- Deux batteries de nanotechnologie lithium ion légères; se rechargent en 5 h
- 8 fonctions programmables
- Interrupteur à bascule facile à actionner
- Sangle à attache rapide
- Étanchéité à l'eau/à la poussière IP66
- Compatible avec les chargeurs Streamlight Vulcan existants
- Numéro de série pour assurer l'identification
- 19,05 cm (L) x 12,7 cm (L) x 16,51 cm (H) / 839g

- C4®-LED, 50.000 Stunden Lebensdauer
- Zwei ultrahelle blaue LEDs
- Stroboskop- und Dauerfunktion
- Bis zu 80.000 Candela (Maximale Strahlintensität); 145 Lumen
- Betriebsdauer bis zu 3 Stunden, bei dauerheller LED und Schlusslichtern; abgeblendet: bis zu 7 Stunden
- Zwei leichte Lithium-Ionen-Nanotechnologiezellen; Wiederaufladedauer 5 Stunden.
- 8 programmierbare Funktionen
- Einfach zu bedienender Kippschalter
- Gurt mit Schnellverschluss
- Wasserfest/Staubdicht IP66
- Passend für bestehende Streamlight Vulcan-Ladegeräte
- Positive Identifizierbarkeit dank Seriennummer
- 19,05 cm (L) x 12,7 cm (W) x 16,51 cm (H) / 839g





(With Rechargeable Battery)
(Con pilas recargables)
(Avec batterie rechargeable)
(Mit wiederaufladbarer Batterie)
FTZU 06 ATEX 0285X
II 2G Ex e IIB T4

ZONE 1



(With Alkaline Battery)
(Con pilas alcalinas)
(Avec batterie alcalines)
(Mit Alkaline Batterie)
FTZU 06 ATEX 0285X
II 1G Ex ia IIB T4

ZONE 0

(Alkaline Model)
(Modelo alcalino)
(Modèle alcalin)
(Alkalimodell)



SURVIVOR® LED

- C4® LED, with 50,000 hour lifetime
- Lamp and battery housings and battery base made of high-impact, super-tough nylon for exceptional durability
- LED Rating: 140 Lumens. Deep-dish parabolic reflector produces narrow beam with a 500 ft. range; ideal for smoke cutting applications. Optimum peripheral illumination to aid in navigation.
- Run Times: up to 4 hrs. on high beam up to 15 hrs. low beam, 8+ hrs flash
- All openings are O-ring sealed for weather resistance
- Rechargeable nickel-cadmium 4.8V, 1.8 amp-hour, 4-cell sub-C battery pack or optional (4) "AA" alkaline battery pack
- 4-modes: high, low, strobe and moonlight
- Serialized for easy identification
- Fits existing Survivor chargers
- IPX4
- 17.92 cm (H) x 7.24 cm" (W) x 7.29 cm" (D) – Height in charger: 22.02 cm
- Weight without charger: 508g with Ni-Cd pack, 371g with alkaline pack

- LED C4®, con 50.000 horas de vida útil
- Alojamiento de la lámpara y pila y base de la pila de nylon súper resistente a los impactos para una amplia durabilidad
- Valor nominal del LED: 140 lúmenes. El reflector parabólico profundo produce un haz estrecho con un alcance de 152 metros, ideal para situaciones para ver a través del humo. Iluminación periférica óptima para facilitar la navegación.
- Tiempos de funcionamiento: hasta 4 horas. con un haz de alta intensidad hasta 15 horas. de baja intensidad. 8 o más horas o flash
- Todos los orificios están sellados con junta tórica para el funcionamiento estanco
- Paquete de pilas de níquel-cadmio tipo sub C de 4,8 voltios, 1,8 amp-hora y 4 celdas o paquete de pilas (4) opcionales alcalinas tipo "AA"
- 4 modos: alto, bajo, flash, luz de luna
- Serializado para fácil identificación
- Se adapta a los cargadores Survivor existentes
- IPX4
- 17,92 cm (A) x 7,24 cm (A) x 7,29 cm (P) – Altura del cargador: 22,02 cm
- Peso sin el cargador: 508g con paquete de níquel cadmio, 371g con paquete alcalino

- DEL C4® de 50 000 h de durée d'utilisation
- Les boîtiers de lampe et de batterie et la base de batterie sont fabriqués en nylon antichoc super-robuste, assurant une exceptionnelle durabilité
- Caractéristiques de la DEL : 140 lumens. Le réflecteur parabolique profond produit un faisceau étroit d'une portée de 152 m ; idéal pour percer la fumée. Éclairage périphérique optimal pour la navigation.
- Autonomie : jusqu'à 4 h à haute intensité, jusqu'à 15 h à basse intensité, plus de 8 h clignotant
- Toutes les ouvertures comportent un joint torique pour la résistance aux intempéries
- Batterie nickel-cadmium sub-C 4 accus rechargeable de 4,8 V et 1,8 Ah ou bloc de (4) piles alcalines AA/R06 en option
- 4 modes : haut, bas, clignotant, clair de lune
- Numéro de série pour faciliter l'identification
- Compatibles avec les chargeurs Survivor existants
- IPX4
- 17,92 cm (L) x 7,24 cm (L) x 7,29 cm (H) – Hauteur dans le chargeur : 22,02 cm
- Poids sans chargeur : 508g avec batterie Ni-Cd, 371g bloc piles alcalines

- C4®-LED mit 50.000 Stunden Lebensdauer
- Lampen- und Batteriegehäuse und Batteriebasis aus schlagfestem, superrobusten Polyamid für außerordentliche Haltbarkeit
- LED-Nennleistung: 140 Lumen. Tiefer Parabolreflektor erzeugt einen scharfen Strahl mit einer Reichweite von 152 m; ideal für Rauch durchdringende Anwendungen. Optimaler Randausleuchtung hilft bei der Navigation.
- Betriebsdauern: bis zu 4 Stunden bei maximaler Strahlintensität, bis zu 15 Stunden bei abgeblendetem Strahl, 8 Stunden und länger bei Blinklicht
- Alle Öffnungen mit O-Ring-Dichtung für Wetterfestigkeit
- Wiederaufladbares 4-zelliges Nickel-Cadmium-Batteriepack mit 4,8V und 1,8Ah der Bauart Sub-C oder optional ein Batteriepack mit 4 „AA“-Alkaline-Batterien
- 4 Modi: hell, abgeblendet, blinklicht, mondscheinmodus
- Seriennummer für einfache Identifikation
- Passend für bestehende Survivor-Ladegeräte
- IPX4
- 17,92 cm (H) x 7,24 cm (B) x 7,29 cm (D) – Höhe im Ladegerät: 22,02 cm
- Gewicht ohne Ladegerät: 508g mit NiCd-Pack, 371g mit Alkaline-Batteriepack



Beyond ATEX, Streamlight leads the way in lighting solutions.
Más allá de ATEX, Streamlight lidera en el campo de las soluciones de iluminación.
Au-delà de l'ATEX, Streamlight ouvre la voie en matière de solutions d'éclairage.
Streamlight ist über die ATEX hinaus bei Beleuchtungslösungen führend.

www.streamlight.com



Flashlights

	Zone 0	Zone 1	Zone 2	Temp Code	Rated for Gases	Rated for Dusts
Fire Vulcan® LED ATEX			X	T5	X	X
Fire Vulcan® ATEX			X	T4	X	X
Vulcan® ATEX			X	T4	X	X
Vulcan® Dual-Filament ATEX			X	T2	X	X
Survivor® LED Rechargeable ATEX		X		T4	X	
Survivor® LED Alkaline ATEX	X			T4	X	
2AA ProPolymer® ATEX		X		T5	X	
2AA ProPolymer® LED ATEX			X	T5	X	
3N ProPolymer® LED ATEX	X			T4	X	
4AA ProPolymer® ATEX		X		T4	X	X
4AA ProPolymer® LED ATEX		X		T4	X	X
3C ProPolymer® ATEX		X		T4	X	X
3C ProPolymer® LED ATEX		X		T4	X	X
Stylus® ATEX	X			T2	X	
Stylus Reach® ATEX	X			T2	X	
3AA HAZ-LO® LED HEADLAMP ATEX	X			T3	X	
3AA ProPolymer® HAZ-LO® ATEX	X			T4	X	
3C ProPolymer® HAZ-LO® ATEX	X			T4	X	X

It is very important to note the Category, Zone, and Temperature Codes Requirements when selecting the correct flashlight for specific applications.



STREAMLIGHT®



Streamlight, Inc. | 30 Eagleville Road | Eagleville, PA U.S.A 19403-3996
www.streamlight.com | (800) 523-7488 Toll-Free | (800) 220-7007 Fax

